



Revista digital

**Matemática, Educación e Internet**

(<http://www.tec-digital.itcr.ac.cr/revistamatematica/>).

Vol 14, No 1. Setiembre – Febrero 2014.

Artículo de sección

ISSN 1659 -0643

# Personalizar un entorno para listas de ejercicios con el paquete answers

Walter Mora F.

wmora2@itcr.ac.cr

Escuela de Matemática

Instituto Tecnológico de Costa Rica

**Resumen.** En este artículo se hace la implementación de varios entornos personalizados para hacer listas de ejercicios (y sus soluciones) con el paquete "answers" de LaTeX. El propósito que se persigue es hacer que el uso de este paquete sea un poco más amigable en la edición de libros y de material didáctico en general.

**Palabras clave:** LaTeX, paquete answers, listas de ejercicios en Latex.

**Abstract.** In this article several personalized environments are implemented to make lists of exercises (and corresponding solutions) using the LaTeX "answers" package. The purpose is to ease the use of this package for book and general didactic material edition.

**KeyWords:** LaTeX, answers package, LaTeX exercise lists

## 1.1 Introducción

El paquete `answers` permite hacer listas de ejercicios en documentos  $\text{\LaTeX}$ . Usualmente solo hay que definir los entornos para cada ejercicio y para las soluciones, si hubiera.

Aunque el código de los ejemplos que siguen parece algo denso, eso no es problema porque ese código uno lo puede separar y "esconder" en un archivo de estilo o un archivo de "comandos" personales que

se carga al iniciar el documento.

Un entorno mínimo para hacer listas de ejercicios con este paquete, sería algo como

```

\documentclass{book}
% Dimensiones -mrgenes
\usepackage[centering ,text={18cm ,22cm} ,showframe=false]{geometry}
\usepackage{xparse} % paquete para hacer entornos con parmetros
\usepackage{answers} % paquete answers-----
\newtheorem{exer}{}[chapter]
\newenvironment{ejer}{\begin{exer}\normalfont}{\end{exer}}
\Newassociation{solu}{Soln}{ans}
% Entorno "ejercicios"-----
\NewDocumentEnvironment{ejercicios}{0}{}{%
\bigskip\begin{minipage}{\textwidth}{\bf Ejercicios}
#1}{\end{minipage}\bigskip }
%-----
\begin{document}
\tableofcontents %--
\chapter{A} %--

\section{Ejercicios: Lista A1}

\Opensolutionfile{ans}[ans1] %Abrir archivo ans1 para las respuestas
\begin{ejercicios}
\begin{ejer} Resolver  $|\tan(\theta)|=1$  con  $\theta \in \mathbb{R}$ 
\begin{solu}
{\bf Sugerencia:} Mmmmmm
\end{solu}
\end{ejer}
\begin{ejer} Resolver  $|\sec(\theta)|=1$  con  $\theta \in \mathbb{R}^+$ 
\begin{solu}
 $|\sec(\theta)|=1 \rightarrow \dots$ 
\end{solu}
\end{ejer}
\end{ejercicios}
\Closesolutionfile{ans} %Cerrar ans1
...
% -----
% Imprimir respuestas --
\section*{Soluciones del capítulo 1}
\input{ans1}
\end{document}

```

Como se ve, hay que tener control sobre la lista actual  $ans_1, ans_2, \dots$  de ejercicios. Y esto en un libro un poco grande no deja de ser incómodo.

## 1.2 Un entorno personalizado

Para no tener que estar llevando un control de la lista actual de ejercicios  $ans_1, ans_2, \dots$ , la idea es solo abrir un archivo " $\backslash ans \backslash thechapter$ " por capítulo y cerrarlo al final de cada capítulo. El efecto es que todas las listas de ejercicios del capítulo  $i$  se acumulan en el archivo " $ansi$ ", con su respectiva numeración. Así, al final del documento solo hay que abrir el archivo correspondiente a cada capítulo que tenga listas de ejercicios.

**Una idea:** Para abrir un archivo " $ans_j$ " para cada capítulo  $j$  de manera automática, una idea es redefinir el entorno `chapter` de  $\LaTeX$ . Para hacer esto se usa `\renewcommand` y eso permite agregar los comandos para "cerrar la lista anterior de ejercicios si hubiera, y abrir una nueva lista para este capítulo" y no cambiar nada más del entorno `chapter`. Si el capítulo no tiene listas de ejercicios, solo se genera un archivo " $ans$ " vacío. También sería bueno hacer esto sin que interfiera con el estilo del paquete `answers` de abrir y cerrar los archivos de respuestas.

**Ajustes necesarios.** Con la idea anterior, se necesita un contador de capítulos " $ans_j$ ". Este contador aumenta en uno cada vez que se hace una llamada `\chapter`. El comando `\tableofcontents` hace una llamada a `\chapter`, así que si nuestro libro viene con una tabla de contenidos (`\tableofcontents`), " $ans_j$ " se debe inicializar en 0, así que nos sirve `\ansj=\thechapter`.

Aquí vamos a suponer que el libro viene con una tabla de contenidos.

La definición de `chapter` en el archivo `book.cls` es

```
\newcommand\chapter{\if@openright\cleardoublepage\else\clearpage\fi
\thispagestyle{plain}%
\global\@topnum\z@
\@afterindentfalse
\secdef\@chapter\@schapter}
```

Para redefinir este comando usamos `\let\stdchapter\chapter` para guardar una copia de la definición original del comando `\chapter` como `\stdchapter` y usamos `\stdchapter` precisamente para devolvernos al comportamiento original de `\chapter` mientras infiltramos las líneas de código que nos interesa.

Solo hay que tener el cuidado de redefinir los dos sabores de `\chapter`, a saber `\chapter[]{} y \chapter*{}`. Esto se hace, por supuesto, con `\stdchapter[]{} y \stdchapter*{}`

Cuando vamos a abrir y cerrar archivos `ans_j` debemos usar `\csname Opensolutionfile \endcsname` para verificar si el comando ha sido definido. Igual para `Closesolutionfile`.

Para implementar la idea anterior, se agrega en el preámbulo del documento el código

```
\newcount\ansj % contador de listas ans j
```

```

%\ansj=1 % sin tabla de contenidos
\ansj=\thechapter
\makeatletter % -- Infiltrar \chapter -----
\let\stdchapter\chapter % \stdchapter guarda la def original de \chapter
\renewcommand*\chapter{ % -- Infiltrar: abrir y cerrar archivos ans j---
\expandafter\ifx\csname Closesolutionfile\endcsname \relax\else
\Closesolutionfile{ans}\fi
\expandafter\ifx\csname Opensolutionfile\endcsname \relax\else
\Opensolutionfile{ans}[ans\number\ansj]\advance\ansj by 1\fi
%-----
% Volver a la def original de \chapter
\@ifstar{\starchapter}{\@dblarg\nostarchapter}}
\newcommand*\starchapter [1]{\stdchapter*{#1}}
\def\nostarchapter [#1]#2{\stdchapter [{#1}]{#2}}
\makeatother % -- -----

%-- Cerrar el ltimo archivo "ans"
\def\soluciones{
\expandafter\ifx\csname Closesolutionfile\endcsname \relax\else
\Closesolutionfile{ans}\fi }
%-- Imprimir soluciones del captulo i
\def\solucionesCap#1{\section*{Soluciones del Cap'\i}tulo #1}
\input{ans#1}}

```

A partir de aquí ya podemos agregar listas de ejercicios (una o varias) en cada capítulo sin tener que abrir ni cerrar los archivos ans i. Ahora esto es automático. El código de un archivo de prueba sería,



```

\documentclass{book}
% Dimensiones-mrgenes
\usepackage[centering ,text={18cm ,22cm} ,showframe=false]{geometry}

\usepackage{xparse} % paquete para hacer entornos con parmetros
\usepackage{answers} % paquete answers
\newtheorem{exer}{}[chapter]
\newenvironment{ejer}{\begin{exer}\normalfont}{\end{exer}}
\Newassociation{solu}{Soln}{ans}
% Entorno "ejercicios"-----
\NewDocumentEnvironment{ejercicios}{0{}}{%
\bigskip\begin{minipage}{\textwidth}{\bf Ejercicios}
#1}{\end{minipage}\bigskip}
\newcount\ansj % contador de listas ans j
%\ansj=1 % sin tabla de contenidos
\ansj=\thechapter
\makeatletter % -- Infiltrar \chapter -----
\let\stdchapter\chapter % \stdchapter guarda la def original de \chapter

```

```

\renewcommand*\chapter{ % -- Infiltrar: abrir y cerrar archivos ans j---
\expandafter\ifx\csname Closesolutionfile\endcsname \relax\else
\Closesolutionfile{ans}\fi
\expandafter\ifx\csname Opensolutionfile\endcsname \relax\else
\Opensolutionfile{ans}[ans\number\ansj]\advance\ansj by 1\fi
%-----
% Volver a la def original de \chapter
\@ifstar{\starchapter}{\@dblarg\nostarchapter}
\newcommand*\starchapter [1]{\stdchapter*{#1}}
\def\nostarchapter [#1]#2{\stdchapter [{#1}]{#2}}
\makeatother % -----

%-- Cerrar el ltimo archivo "ans"
\def\soluciones{
  \expandafter\ifx\csname Closesolutionfile\endcsname \relax\else
  \Closesolutionfile{ans}\fi }
%-- Imprimir soluciones del captulo i
\def\solucionesCap#1{\section*{Soluciones del Cap'\iitulo #1}
  \input{ans#1}}
%-----

\begin{document}

\tableofcontents

\chapter{A} %--
\section{Ejercicios: Lista A1}

\begin{ejercicios}
  \begin{ejer} Resolver  $|\tan(\theta)|=1$  con  $\theta \in \mathbb{R}$ .
    \begin{solu}
      {\bf Sugerencia:} Mmmmm
    \end{solu}
  \end{ejer}
  \begin{ejer} Resolver  $|\sec(\theta)|=1$  con  $\theta \in \mathbb{R}^+$ 
    \begin{solu}
       $|\sec(\theta)|=1 \Rightarrow \dots$ 
    \end{solu}
  \end{ejer}
\end{ejercicios}
%...
\section{Ejercicios: Lista A2}

\begin{ejercicios}
  \begin{ejer} Resolver  $a+1=2$ 
    \begin{solu}
       $a=1$ 
    \end{solu}
  \end{ejer}

```

```

\end{solu}
\end{ejer}
...
\end{ejercicios}

\chapter{B} % --
           % ... No hay ejercicios aqu

\chapter{C} % --
\section{Ejercicios: Lista C1}

\begin{ejercicios}
  \begin{ejer} Resolver  $c+1=2$ 
    \begin{solu}
      ... $c=1$ 
    \end{solu}
  \end{ejer}
  ...
\end{ejercicios}
% -----
% Imprimir respuestas --
\soluciones % Obligatorio
\solucionesCap{1}
%\solucionesCap{2} % no hay en este captulo
\solucionesCap{3}

\end{document}

```

### 1.3 Cajas para las listas de ejercicios

Podemos crear un entorno de cajas para las listas de ejercicios, tal como

#### Ejercicios

1.1 Resolver  $|\tan(\theta)| = 1$  con  $\theta \in R$ .

1.2 Resolver  $|\sec(\theta)| = 1$  con  $\theta \in R^+$

Para hacer esto, creamos una caja de fondo gris con un "nodo" rectangular en verde, donde va el título "Ejercicios". Todo esto se puede hacer con el paquete `tcolorbox`. Adicionalmente, la caja se debe declarar "breakable" para que se extienda a la siguiente página en caso de que sea necesario. Solo debemos agregar en el código del ejemplo anterior,



```

% Paquete y librerías
\usepackage{tcolorbox}
\tcbuselibrary{skins,breakable}

\colorlet{color1}{gray!5!white}           % color fondo
\definecolor{color2}{RGB}{117,184,68}    % color del nodo
% Caja --
\newtcolorbox{wvlistaejercicios}[1][]{%
  arc=0mm,breakable,enhanced,colback=color1,boxrule=0pt,top=8mm,
  enlarge top by=\baselineskip/2+1mm, enlarge top at break by=0mm,
  pad at break=2mm,fontupper=\normalsize,
  overlay ={ % nodo rectangular para "Ejercicios"
    \node[rectangle, minimum width=4cm,
      top color=color2, bottom color=color2,
      inner sep=1mm,anchor=west,font=\normalsize]
      at ([xshift=0pt,yshift=-3mm]frame.north west){%
{\textbf{Ejercicios}};};#1}

% Nuevo entorno personalizado -----
\NewDocumentEnvironment{ejerciciosCaja}{0{}}{%
\bigskip\begin{wvlistaejercicios}%
#1}{\end{wvlistaejercicios}\bigskip } %
% -----

\begin{document}

\tableofcontents

\chapter{A} %--
\section{Ejercicios: Lista A1}

\begin{ejerciciosCaja}
  \begin{ejer} Resolver  $|\tan(\theta)|=1$  con  $\theta \in \mathbb{R}$ .
    \begin{solu}
      {\bf Sugerencia:} Mmmmmm
    \end{solu}
  \end{ejer}
  \begin{ejer} Resolver  $|\sec(\theta)|=1$  con  $\theta \in \mathbb{R}^+$ .
    \begin{solu}
       $|\sec(\theta)|=1 \rightarrow \dots$ 
    \end{solu}
  \end{ejer}
\end{ejerciciosCaja}

```

En vez de escribir

```
\begin{ejer} ...
  \begin{solu}
    ...
  \end{solu}
\end{ejer}
```

podríamos crear un comando simplificado

```
\exersol{ %pregunta
        }{% respuesta
        }
```

Esto requiere usar el comando `\scantokens`. El ejemplo simplificado completo lo puede descargar aquí:



[Descargar archivo .tex](#)

## Bibliografía

---

- [1] Amy Hendrickson. "The Wonders of `\csname... \endcsname`". TUGboat, Volume 0 (2012), No. 0 Proceedings of the 2012 Annual Meeting. <http://www.tug.org/tug2012>
- [2] W. Mora, A. Borbón. "Edición de textos científicos con LaTeX.Composición, diseño editorial, Gráficos y Beamer." [http://tecdigital.tec.ac.cr/revistamatematica/Libros/LATEX/LaTeX\\_2013.pdf](http://tecdigital.tec.ac.cr/revistamatematica/Libros/LATEX/LaTeX_2013.pdf)
- [3] Thomas F. Sturm. "The LaTeX package tcolorbox". version 2.50. <http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/tcolorbox>
- [4] Donald E. Knuth. "The TeXbook". Addison-Wesley, 1984.
- [5] Norman Walsh. "Making TeX Work". O'Reilly & Associates, Inc. <http://makingtexwork.sourceforge.net/mtw/>
- [6] Victor Eijkhout "TeX by Topic, A TeXnician's Reference". Addison-Wesley Publishing Company.